

# CONSEILS ET QUESTIONS DIVERSES

Tous nos autocollants sont destinés à un usage extérieur ou intérieur

Les adhésifs d'une seule couleur **résistent à l'eau de mer ainsi qu'aux huiles et graisses.**

Concernant les adhésifs imprimés (depuis notre catalogue ou depuis vos propres images), nous vous recommandons un pelliculage, il vous suffit de le spécifier lors de votre commande, ou de nous envoyer un mail nous vous indiquerons alors le tarif.

## Impression sur vinyle transparent permettant un collage à l'intérieur les règles

Oui, ce support est disponible pour la fabrication d'autocollants à partir de vos propres images. Cependant, il est important de comprendre que ce support sert à faire des autocollants transparents (type vitrail). En effet, le procédé que nous utilisons (impression numérique) ne permet pas d'imprimer le blanc. Le rendu du blanc de votre image sera donc transparent. Les couleurs claires comme le jaune seront donc très transparentes et les couleurs foncées seront plus opaques. Par exemple : Il est donc déconseillé d'imprimer une image jaune et de poser cet autocollant sur un support noir, l'image ne ressortirait pas du tout. En revanche, vous pouvez imprimer une image et la coller sur une vitrine, les clients pourront regarder dans votre vitrine à travers l'image.

Nous tenons aussi à préciser qu'un marquage (lettrage, autocollant, etc...) se voit beaucoup moins bien lorsqu'il est collé à l'intérieur d'une vitrine ou d'une vitre arrière de véhicule. Pour vous en convaincre, scotchez une feuille blanche à l'extérieur de la vitre/vitrine que vous souhaitez marquer et une à l'intérieur, vous verrez tout de suite la différence !

**Nous conseillons donc l'application d'un micro perforé pour ce type d'utilisation.**

Si cependant vous préférez tout de même commander un marquage pour l'intérieur, voici comment faire :

- Dans le cas d'un lettrage ou d'un symbole graphique monochrome de notre catalogue, vous pouvez directement utiliser l'effet miroir qui est disponible dans nos modules (par exemple, si vous voulez une flèche à gauche, commandez la à droite, elle indiquera la gauche une fois collée à l'intérieur de la vitre ou vitrine)

## Couleurs recommandées pour le marquage des vitres ou vitrines

Dans le cas de marquage de vitres de véhicules et de vitrines, nous recommandons vivement l'utilisation de couleurs claires (blanc, jaune, gris clair, argent, vert clair, bleu clair, orange, éventuellement fuschia et or).

En effet, on a souvent tendance à croire que puisqu'une vitre est transparente, il vaut mieux la marquer avec une couleur foncée, c'est exactement le contraire.

Pour vous en convaincre, scotchez une feuille noire et une feuille blanche sur la vitre/vitrine que vous souhaitez marquer.

## Conditions de stockage des stickers ?

Conservez vos stickers dans un endroit sec et tempéré (de 10 à 20°C.), à plat.

## **LA POSE :**

Vous pouvez consulter et télécharger nos notices de pose détaillées étape par étape. Disponibles en PDF.

## Sur quelles surfaces puis je poser des marquages ou stickers ?

La surface sur laquelle vous allez poser le lettrage ou sticker doit être propre, lisse et sèche. Nous vous conseillons donc de nettoyer celle-ci.

Pour les surfaces fraîchement peintes, nous vous conseillons d'attendre 30 jours avant la pose. La peinture doit être de bonne qualité de préférence satinée ou laquée.

Vous pouvez aussi poser le lettrage sur du bois, cependant, il vaut mieux prendre quelques dispositions qui amélioreront la tenue du marquage. Le bois doit être lisse et si possible lasuré ou verni. En effet le bois continue à "respirer", y compris derrière l'adhésif ce qui peut entraîner à la longue des formations de bulles.

## Recommandations pour la pose de marquages ou lettrage.

Les marquages adhésifs résistent très bien dans le temps, mais lors de la pose, le support doit être à des températures autour de 15 à 20° C. La polymérisation (le "collage") est optimum après 36 heures à cette température. Si vous ne pouvez pas conserver votre support à cette température pendant ce laps de temps, il est fortement recommandé de le protéger au moins de l'eau pendant cette période.

## Comment éviter de faire des bulles lors de la pose ?

En effet lors de la pose de grandes surfaces et selon le type de support, il arrive que des bulles se forment. Pour les éviter, nous vous conseillons de mouiller le support et/ou le marquage (côté adhésif) avec du liquide de pose ou de l'eau additionnée de savon (environ une goutte de liquide vaisselle ou mieux de MIR pour un demi-litre d'eau).

Posez ensuite l'autocollant et vous chassez l'eau avec une raclette (ou une à défaut une carte de crédit) il faut ensuite attendre le temps du séchage (la polymérisation est variable selon la température et le support). vous retirez ensuite le papier transfert en testant le séchage sur une petite zone. Si cette petite zone est collée, vous pouvez retirer entièrement le papier transfert (délicatement, il arrive que certaines parties ne soient pas bien sèches). S'il reste des bulles chassez les chasser vers le bord avec le pouce par exemple.

## **LA DEPOSE :**

## **La dépose : Comment retirer les autocollants ou lettrage ?**

Pour retirer des autocollants, chauffer avec un sèche cheveux ou mieux un décapeur thermique, l'autocollant ainsi réchauffé se ramollit, devient souple et il est beaucoup plus facile de tirer dessus sans que ce dernier ne casse. Le fait de retirer un autocollant n'endommage pas la peinture du support, à condition bien sur que le support ait été convenablement peint.

Il se peut qu'il y est des traces ou résidu de colle pour les enlever utilisez de l'acétone, en ayant pris de soin de tester avant sur le support et afin de ne pas endommager celui-ci, rincez tout de suite l'endroit ou vous avez passé l'acétone (très agressif).